

www.tp-link.com.pl

TP-Link TL-SG3210XHP-M2. Ultraszybki przełącznik zarządzalny PoE+, 2,5 Gb, z portami up-link 10 Gb



PRZEŁĄCZNIK TL-SG3210XHP-M2 TO ULTRAWYDAJNE URZĄDZENIE GOTOWE DO BUDOWY SIECI PRZYSZŁOŚCI, ZAPEWNIAJĄCE WYSTARCZAJĄCĄ PRZEPUSTOWOŚĆ DO OBSŁUGI PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH WI-FI 6. JEST KOMPATYBILNY Z PLATFORMĄ OMADA SDN DO PROGRAMOWEGO STEROWANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ ZA POŚREDNICTWEM CHMURY.

↓ Został wyposażony w 8 portów PoE+ 100/1000/2500 Mb/s zgodnych ze standardami 802.3at/af, które umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału punktów dostępowych Wi-Fi 6. Całkowity budżet mocy przełącznika wynosi 240 W, pozwala zasilić urządzenia odbiorcze mocą do 30 W na każdy port. Dwa sloty SFP+ o prędkości 10 Gb/s zapewniają przełączanie w trybie *non-blocking* (re-

dukcja opóźnień do minimum). Dzięki temu połączenia z serwerami i innymi przełącznikami są nawiązywane błyskawicznie i niezawodne. Dzięki rozbudowanym funkcjom warstwy drugiej – obsługa VLAN 802.1Q tag, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregacja portów, funkcja kontroli przepływu 802.3x – przełączniki TL-SG3210XHP-M2 odznaczają się uniwersalnością działania. Funkcja IGMP Snooping

pozwala na inteligentne skierowanie strumieni multicastowych tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP Throttling oraz IGMP Filtering skutecznie ograniczają nieupoważnionym użytkownikom dostęp do transmisji multicast. Z kolei obsługa funkcji statycznego routingu pozwala na segmentację sieci i zwiększa jej wydajność. Przełącznik jest prosty w obsłudze i zarządzaniu. Jest w pełni

kompatybilny z platformą Omada SDN do programowego sterowania infrastrukturą sieciową, która integruje urządzenia sieciowe od TP-Link, zapewniając kompleksowe zarządzanie centralne z chmury za pomocą interfejsu przeglądarki lub aplikacji mobilnej. TP-Link Omada SDN umożliwia stworzenie wysoce skalowalnych sieci LAN i WLAN, co przekłada się na płynne połączenia przewodowe i bezprzewodowe niezbędne m.in. w hotelach, szkołach, biurach czy urządzeniach. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją producenta. 🛡️

TP-Link TL-SF1006P – wydajny i kompaktowy przełącznik do systemu monitoringu wizyjnego

PRZEŁĄCZNIK TP-LINK TL-SF1006P ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE Z MYŚLĄ O MAŁYCH INSTALACJACH MONITORINGU IP – W DOMACH I MAŁYCH LOKALACH USŁUGOWYCH. DZIĘKI ZGODNOŚCI ZE STANDARDEM 802.3AF/AT POE+ INSTALACJA SYSTEMU JEST ŁATWA, BEZPIECZNA I MNIEJ KOSZTOWNA.



↓ Zastosowanie trybu Extend zwiększa zasięg transmisji PoE nawet do 250 metrów, dzięki czemu TL-SF1006P to doskonałe rozwiązanie w przypadku rozmieszczania kamer IP na większym obszarze.

TL-SF1006P oferuje do 30 W mocy na każdym porcie PoE oraz 67 W łącznej mocy przełącznika. Urządzenie wyposażono w 4 por-

ty PoE+ RJ45 10/100 Mb/s oraz w dwa dodatkowe porty RJ45 10/100 Mb/s, służące do połączenia rejestratora NVR oraz integracji systemu monitoringu z resztą sieci. Gdy całkowity pobór mocy przekracza 67 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych

priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniami. Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority, uruchamianego jednym kliknięciem, gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak rejestracja wideo. Ochronę wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa wykonana z metalu

wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. Przełącznik TL-SF1006P nie wymaga konfiguracji czy instalacji. Wystarczy wpiąć go do zasilania i podłączyć do niego urządzenia końcowe – urządzenie jest gotowe do pracy. Produkt TP-Link został objęty 5-letnią gwarancją producenta. 🛡️